

*Freyvën*



# CORTINAS DE AIRE



MODELO FREYVEN	Model	Size (mm)	Rated voltage (V)	Frequency (HZ)	Input power(W)		Air speed(m/s)		Air volume(m³/h)		Noise(dB)		Applicable height (m)	Weight (kg)
					High	Low	High	Low	High	Low	High	Low		
					FAR-AV-1209GY-220V	AV-1209GY	900*216*191	220	60	160	145	12		
	AV-1210GY	1000*216*191	220	60	175	160	12	10	1800	1550	57	55	3	11.8
FAR-AV-1212GY-220V	AV-1212GY	1200*216*191	220	60	220	195	12	10	2260	1950	58	56	3	14
FAR-AV-1215GY-220V	AV-1215GY	1500*216*191	220	60	280	245	12	10	2950	2550	59	57	3	15.8
	AV-1218GY	1800*216*191	220	60	330	295	12	10	3600	3100	60	58	3	18

MODELO FREYVEN	Model	Size(mm)	Rated voltage (V)	Frequency (HZ)	Input power(W)		Air speed(m/s)		Air volume(m³/h)		Noise(dB)		Applicable height (m)	Weight (kg)
					High	Low	High	Low	High	Low	High	Low		
					FAR-AV-1209GY-110V	AV-1209GY	900*216*191	110	60	160	145	12		
	AV-1210GY	1000*216*191	110	60	175	160	12	10	1800	1550	57	55	3	11.8
FAR-AV-1212GY-110V	AV-1212GY	1200*216*191	110	60	220	195	12	10	2260	1950	58	56	3	14
FAR-AV-1215GY-110V	AV-1215GY	1500*216*191	110	60	280	245	12	10	2950	2550	59	57	3	15.8
	AV-1218GY	1800*216*191	110	60	330	295	12	10	3600	3100	60	58	3	18

## Highlights

Diseño de deflector de aire independiente, la dirección del viento se puede ajustar a voluntad, y es adecuado para diversos entornos de uso.

Diseño de apartamento ultrafino, instalación más cómoda.

El nuevo panel de rejilla puede desmontarse y lavarse a voluntad, lo que resulta cómodo y rápido.

Adopta un nuevo mando a distancia o interruptor de llave, función de regulación de alta y baja velocidad.

Adopta motor optimizado, rendimiento fiable, 5000 horas de duración sin fallos.

Aspecto metálico, nano pulverización, resistencia al fuego y a la corrosión.