



EVAPORADORES FAN & COIL DUCTADOS FREYVEN ON/OFF



LINEA
MODO
REFRIGERANTE
VOLTAGE
FASES
MATERIAL SERP
DESCARGA HORIZONTAL

ON / OFF
FRIO / CALOR
R410A
220V
MONOFASICO
CU/AL

TOTALINE®

Freyven



EVAPORADORES FAN & COIL DUCTADOS FREYVEN ON/OFF

MODELO	ON/OFF	FT4CNF036L00-	FT4CNP060L00
		FAN & COIL DUCTED 3.0 TON R410	FAN & COIL DUCTED 5.0 TON R410
CAPACIDAD NOMINAL (TON)	TON	3	5
CAPACIDAD NOMINAL	BTU/Hr	36,000	60,000
MATERIAL DE SERPENTÍN EVAP		COBRE / ALU	COBRE / ALU
GROSOR DE ALETAS		17 ALETAS POR PULG	17 ALETAS POR PULG
CFM EVAP		1,150	1,600
NIVEL DE RUIDO	dB	51 - 56	51 - 57
CAPACITOR	µF	10	12
φ LIQUIDO	in	Φ3/4	Φ3/4
φ GAS		Φ3/8	Φ3/8
REFRIGERANTE		R410-A	R410-A
POTENCIA	W	3950	6420
AMPERAJE	A	18	29
VOLTAJE-FASES	V-F	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
LARGO	in	50	50
ANCHO	in	116	116
ALTO	in	56	56
VOLUMEN (IN ³)	in ³	324,800	324,800
PESO	kg	56	60
DUCTO DE DESCARGA	in	10 x 18	10 x 18
OBSERVACIONES		PARA ARRANCAR MODO HEAT PUMP CONECTAR RELAY UP90-380 CONEXIÓN CONDENSADORA AMERICANA R-R Y C-C CONEXIÓN CONDENSADORA ASIATICA R-C Y R-C	

