



PAQUETES ROOFTOP ON / OFF FREYVEN



LINEA
EFICIENCIA
MODO
REFRIGERANTE
VOLTAJE
FASES
MATERIAL SERP
DESCARGA HORIZONTAL

ON / OFF
12 SEER
FRIO / CALOR
R410A
220 V
TRIFASICO
CU/AL

TOTALINE®

Freyven





PAQUETES ROOFTOP ON / OFF FREYVEN

MODELO ON/OFF		50FVQ090-3A	50FVQ120-3A	50FVQ180-3A	50FVQ240-3A	50FVQ300-3A	50FVQ360-3A
		PAQ. ON/OFF HP 7.5T	PAQ. ON/OFF HP 10T	PAQ. ON/OFF HP 15T	PAQ. ON/OFF HP 20T	PAQ. ON/OFF HP 25T	PAQ. ON/OFF HP 30T
CAPACIDAD NOMINAL (TON)	TON	7.5	10	15	20	25	30
CAPACIDAD NOMINAL	BTU/Hr	90,000	120,000	180,000	240,000	300,000	360,000
EFICIENCIA	SEER	12	12	12	12	12	12
MATERIAL DE SERPENTÍN EVAP		CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL
MATERIAL DE SERPENTÍN COND		CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL
GROSOR DE ALETAS		15 ALETAS POR PULG	15 ALETAS POR PULG	15 ALETAS POR PULG	15 ALETAS POR PULG	15 ALETAS POR PULG	15 ALETAS POR PULG
VOLUMEN DE AIRE	CFM	2,830	4,100	7,000	8,800	10,000	12,000
NIVEL DE RUIDO	dB	70	71	75	75	75	78
COMPRESOR TIPO		SCROLL ALTA EFICIENCIA	SCROLL ALTA EFICIENCIA	SCROLL ALTA EFICIENCIA	SCROLL ALTA EFICIENCIA	SCROLL ALTA EFICIENCIA	SCROLL ALTA EFICIENCIA
COMPRESOR MARCA		INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH
CANTIDAD - CIRCUITOS		1	1	2	2	2	3
REFRIGERANTE		R410-A	R410-A	R410-A	R410-A	R410-A	R410-A
POTENCIA	kW	9	12	17	23	31	36
AMPERAJE	A	28	41	62	84	100	144
VOLTAJE-FASES	V-F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F
LARGO	in	58	58	77	66	90	90
ANCHO	in	44	45	54	86	87	87
ALTO	in	33	47	48	49	49	49
VOLUMEN (IN ³)	in ³	84,216	122,670	199,584	278,124	383,670	383,670
PESO	kg	270	355	545	710	830	955
DUCTO DE DESCARGA	in	11 x 12	14 x 17	12 x 15 (2 DUCTOS)	14 x 17 (2 DUCTOS)	14 x 17 (2 DUCTOS)	15 x 17 (2 DUCTOS)
DUCTO DE RETORNO	in	12 x 37	14 x 41	17 x 69	15 x 78	23 x 77	23 x 77
TERMOSTATO NO INCLUIDO		24V	24V	24V	24V	24V	24V



TOTALINE®