



PAQUETES ROOFTOP ON / OFF FREYVEN



LINEA
EFICIENCIA
MODO
REFRIGERANTE
VOLTAJE
FASES
MATERIAL SERP
DESCARGA HORIZONTAL

ON / OFF
≈ 12 SEER
FRIO / CALOR
R410A
220V
TRIFASICO
CU/AL

TOTALINE®

Freyven



PAQUETES ROOFTOP ON / OFF FREYVEN

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	50FVQ090-3A (7.5T)	50FVQ120-3A (10T)	50FVQ180-3A (15T)	50FVQ240-3A (20T)	50FVQ300-3A (25T)	50FVQ360-3A (30T)
Capacidad Nominal	TON	7.5	10	15	20	25	30
Capacidad Nominal	BTU/hr	90,000	120,000	180,000	240,000	300,000	360,000
Eficiencia	SEER	12	12	12	12	12	12
Material Serpentin Evap	—	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL
Material Serpentin Cond	—	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL
Grosor de Aletas	—	15 aletas/pulg	15 aletas/pulg	15 aletas/pulg	15 aletas/pulg	15 aletas/pulg	15 aletas/pulg
Volumen de Aire	CFM	2,830	4,100	7,000	8,800	10,000	12,000
Nivel de Ruido	dB	70	71	75	75	75	78
Compresor Tipo	—	Scroll alta eficiencia	Scroll alta eficiencia	Scroll alta eficiencia	Scroll alta eficiencia	Scroll alta eficiencia	Scroll alta eficiencia
Compresor Marca	—	INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH	INVOTECH
Cantidad - Circuitos	—	1	1	2	2	2	3
Refrigerante	—	R410-A	R410-A	R410-A	R410-A	R410-A	R410-A
Potencia	kW	9	13	20	26	34	42
Amperaje	A	18.96	25.68	39.6	52.08	67.68	83.04
Voltaje - Fases	V-F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F	220V - 3F
Largo	in	58	58	66	66	91	91
Ancho	in	44	48	79	86	87	87
Alto	in	37	47	49	49	53	53
Volumen	in³	94,424	130,848	255,486	278,124	419,601	419,601
Peso	kg	440	490	840	1010	1240	1290
Ducto de Descarga	in	11x12	14x17	12x15 (2 ductos)	14x17 (2 ductos)	14x17 (2 ductos)	15x17 (2 ductos)
Ducto de Retorno	in	12x37	14x41	17x69	15x78	23x77	23x77

